

Automech™ 2G

柴油引擎工业车辆被动防爆系统

1区

柴油引擎工业车辆

Automech 2G防爆系统完全符合中国最新国家标准GB19854-2005，同时符合欧洲标准94/9/EC 即ATEX 100a

根据车辆原型，按人体工程学最优理念设计防爆系统。最大化保持车辆生产商原始设计、车辆的功能性以及维修和保养的便利性。



Automech防爆系统具有冷却、监控引擎表面温度，防止尾气系统中火焰或火花泄漏，阻止进气的回火和引擎的超速运行的功能。

Automech的智能系统持续监控冷却液和尾气温度；一旦车体表面或尾气温度过高，引擎超速运行、或油压降低时进气阀将自动关闭。

标准工业车辆防爆改装的最大优势在于用户可选择更多的最新车型，满足特定的物料搬运要求。

派若搬集团

派若搬防爆改装模式

车辆工程评估 - 个性化改装 - 系统测试 - 第三方认证



所有会产生电弧和火星的标准电气部件严格按照中国国家标准GB19854-2005均置于E' Exd隔爆箱内。



Automech防爆系统提供了更多安全保护措施，防止因静电释放或机械摩擦产生火花。对于1区的防爆改装，将加装车体漏电探测系统。

Automech防爆系统可为用于危险区域为1区或2区，气体组别为IIA和IIB，温度等级达到T3和T4 内燃工业设备，如叉车，牵引车，移动起重机等工业车辆，提供个性化安全防爆解决方案。

根据客户要求，可安装防爆型车灯，雨刮器，倒车蜂鸣器和车厢加热器，提高防爆车辆的利用率。

有关Automech防爆系统更多的技术说明，请致电派若搬服务人员或登陆公司网站：www.pyroban.com



保障人员的安全，
您的投资以及我们的环境。

派若搬（苏州）安全系统有限公司

地址：苏州工业园区唯新路9路标准厂房B2 215122

电话：86 512 6275 5875

传真：86 512 6275 5896

电邮：Sales.china@pyroban.com

网站：www.pyroban.com



PYROBAN®
Safe Handling Division
www.pyroban.com